

ACCÈS EN HAUTEUR




150 KG

Escabeaux de rayonnage à immobilisation automatique

Permettent d'accéder à des rayonnages en toute sécurité grâce à notre système breveté à immobilisation automatique.

- Equipé d'un système d'immobilisation automatique : l'escabeau se pose dès que l'opérateur monte sur la 1ère marche.
- Volée de marches mécano soudée avec marches autoportuses en acier épaisseur 15/10e, antidérapantes. 230 mm de hauteur entre les marches.
- Plateforme supérieure en tôle larmée antidérapante, équipée d'un portillon de sécurité, d'une lisse et sous-lisse.
- Portillon de sécurité s'ouvrant sur l'intérieur qui permet une fois fermé de garantir un environnement de travail sécurisé.
- Plateforme inférieure en bois médium vernis permettant de disposer d'une zone de stockage de marchandises sans gêner la fonctionnalité de l'escabeau.
- Paires de stabilisateurs orientables.
- Dimensions plateforme supérieure : 570 x 550 mm.
- Hauteur garde-corps : 1070 mm.
- Construction robuste en tube \varnothing 28 mm
- Mains courante mécano soudée sur les 2 côtés.
- Livrés avec plaque de firme, n° de série et certificat constructeur.



830 008 820

Référence	Nbre marches	Hauteur plateforme mm	Hauteur hors tout mm	Encombrement au sol mm	Option monte-charge	Poids kg
830 008 810	5	1165	2243	1380 x 600	832 008 821	64,5
830 008 811	6	1400	2473	1500 x 900	832 008 822	70,5
830 008 812	7	1620	2680	1615 x 900	832 008 823	77
830 008 813	8	1850	2910	1735 x 900	832 008 824	84
830 008 814	9	2080	3150	1850 x 900	832 008 825	90
830 008 815	10	2310	3380	1970 x 900	832 008 826	92,5
830 008 816	11	2540	3610	2085 x 1200	832 008 827	106,5
830 008 817	12	2770	3830	2200 x 1200	832 008 828	120,5
830 008 818	13	3000	4060	2315 x 1200	832 008 829	134,5
830 008 819	14	3230	4290	2435 x 1200	832 008 830	148,5
830 008 820	15	3460	4520	2550 x 1200	832 008 831	162,5

ZOOM PRODUIT



Escabeaux livrés semi-montés. Seule la plateforme supérieure reste à fixer. Moins de 10 mn d'intervention. Escabeaux livrés avec plaque de firme.



Portillon de sécurité



Marches autoportées



Système d'immobilisation automatique



Stabilisateurs orientables

OPTIONS



Monte-charge permettant de monter ou descendre des charges jusqu'à 50 kg disposées dans un bac plastique 400 x 300 mm (livré avec). Montée et descente assurées par un treuil manuel.



832 008 832

Porte de sécurité équipée d'un panneau sens interdit permettant de limiter l'accès au personnel habilité.