

# ACCÈS EN HAUTEUR

## Marchepieds professionnels ALU



**EN131**  
EUROPEAN NORM

**150 KG**

Garantie  
**10 ans**

### Du 3 au 13 marches

Marchepieds professionnels extrêmement robustes destinés à des utilisations intensives.

- Articulations robustes en fonderie d'aluminium pour usage intensif. Section des montants 24 x 60 mm.
- Plateforme striée de 250 x 260 mm en fonderie d'aluminium équipée d'une biellette autobloquante en nylon. Plateforme testée à 260 kg.
- Large porte outils nylon, léger et robuste, renforcé, équipé de nombreux logements pour les accessoires + crochet porte-seau.
- Assemblage marches-montants par triple expansion et carré anti-rotation.
- Excellente adhérence grâce à des patins caoutchouc striés antidérapants à semelle inclinée.

#### POINTS FORTS

- A partir du 9 marches, livrés avec rampes de maintien.
- Pièces détachées disponibles.



**835 007 635**



**835 007 646**

#### ZOOM PRODUIT



Marches monobloc striées 85 mm



Large porte outils nylon



Articulations robustes

Référence	Nbre marches	Largeur plié	Profondeur plié	Hauteur plié	Largeur déplié	Profondeur déplié	Hauteur déplié	Hauteur plateforme	Poids kg
<b>835 007 633</b>	3	440	115	1380	440	650	1250	650	4,5
<b>835 007 634</b>	4	470		1620	470	810	1485	885	5,2
<b>835 007 635</b>	5	500		1880	500	970	1720	1120	6,8
<b>835 007 636</b>	6	530		2120	530	1130	1960	1360	7,5
<b>835 007 637</b>	7	560		2370	560	1330	2190	1590	8,3
<b>835 007 638</b>	8	590		2620	590	1480	2425	1825	9,5
<b>835 007 640</b>	9	620	140	2870	620	1640	2650	2050	12
<b>835 007 641</b>	10	650		3120	650	1840	2880	2280	13
<b>835 007 645</b>	11	680		3370	680	1990	3120	2520	14
<b>835 007 646</b>	12	710		3620	710	2150	3360	2760	15
<b>835 007 647</b>	13	740		3870	740	2330	3695	2995	16

Toutes les dimensions sont données en mm.