

REMORQUES TRACTABLES

1000 KG

Garantie
10 ans

1 essieu directeur

3 dimensions de plateaux au choix

Remorques industrielles de construction robuste en profilé d'acier de forte section.

- Traction manuelle ou mécanique grâce au timon à œil de Ø 40 mm et sa poignée orientable.
- Timon robuste et ergonomique avec blocage en position verticale.
- Couronne à billes Ø 400 mm garantissant une excellente stabilité avec un angle de braquage de 2 x 45°.
- Plateau hydrofuge très résistant et antidérapant épaisseur 18 mm.
- Roues pneumatiques Ø 400 mm équipées de roulements à billes.
- Frein de parking en série garantissant la sécurité de l'opérateur.
- Produits livrés montés, prêts à l'emploi.



870 007 119

ZOOM PRODUIT



Châssis très robuste renforcé



870 007 128



Système de verrouillage par grenouillères



870 007 137



Système de verrouillage par crochets

Référence	Dim. plateau mm	Habillage	Poids kg
870 007 119	1600 x 800	Plateau nu	70
870 007 128		2 demi dossiers + 2 ridelles tôle rabattables hauteur 250 mm	80
870 007 137		2 dossiers haut. 700 mm + 2 ridelles tubes amovibles haut. 500 mm	75

Référence	Dim. plateau mm	Habillage	Poids kg
870 007 120	2000 x 1000	Plateau nu	98
870 007 129		2 demi dossiers + 2 ridelles tôle rabattables hauteur 250 mm	110
870 007 138		2 dossiers haut. 700 mm + 2 ridelles tubes amovibles haut. 500 mm	105
870 007 121	2500 x 1200	Plateau nu	130
870 007 130		2 demi dossiers + 2 ridelles tôle rabattables hauteur 250 mm	145
870 007 139		2 dossiers haut. 700 mm + 2 ridelles tubes amovibles haut. 500 mm	135

OPTIONS



Crochet d'attelage (maxi 3 remorques en train)

872 006 666



Dossier tube hauteur 700 mm (3 largeurs différentes)

872 005 357 pour plateau 1600 x 800 mm

poids : 4 kg

872 004 209 pour plateau 2000 x 1000 mm

poids : 29 kg

872 004 215 pour plateau 2500 x 1200 mm

poids : 29 kg

