FICHE PRODUIT

SERVANTES MÉCANO-SOUDÉES EVERSTEEL™

LIVRÉ MONTÉ

400 KG

Servantes plateaux tôle galva + tapis caoutchouc régénéré

Dotées d'un châssis mécano-soudé, ces servantes ont été conçues pour des utilisations intensives et ont l'avantage d'être livrées prêtes à l'emploi, un gain de temps pour les professionnels. Équipées de plateaux en tôle galvanisée, elles sont particulièrement adaptées aux environnements corrosifs comme ceux exposés à l'humidité et aux produits chimiques.

- Châssis mécano-soudé conçu pour des utilisations intensives en tube de section 35 x 20 mm avec renforts sous plateaux.
- Conception évolutive permettant de rajouter un plateau dans un second temps.
- Surface de pose optimisée grâce à une poignée positionnée dans l'alignement du plateau. Charge utile du plateau supérieur (et intermédiaire) limitée à 140 kg. Plateaux tôle galva avec tapis caoutchouc régénéré : tôle épaisseur 2 mm adaptée aux milieux corrosifs, entretien facile, avec rebord de 16 mm. Tapis caoutchouc d'origine recyclé, épaisseur 10 mm, non collé afin de faciliter le nettoyage du plateau. Insonorisant, résistant aux produits chimiques et à la chaleur.
- Poignée ergonomique à hauteur, en tube de 35 × 20 mm pour une bonne prise en main.
- Modèles à 3 plateaux : plateau intermédiaire positionnable sur plusieurs niveaux au pas de 150 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein conformément à la norme EN 1757. Au choix, roues caoutchouc (pour sols lisses) ou roues TPE montées sur roulement à billes (effort au démarrage réduit de plus de 50%, absorption des vibrations, silencieuses, non tachantes).
- Produit livré prêt à l'emploi, un gain de temps pour les professionnels, sauf la poignée et le plateau intermédiaire des modèles 3 plateaux à monter.

880 702 431

880 703 442

ZOOM

Plateaux tôle galva avec tapis caoutchouc régénéré

Configuration du plateau intermédiaire (ne concerne que les modèles à 3 plateaux) :
• Ajustement possible du plateau intermédiaire sur 3 niveaux différents, au pas de 175 mm.

FIMM • Fabrication Industrielle de Matériel de Manutention
2 Rue de l'Industrie 89300 JOIGNY • +33 (0)3 86 92 00 77 • fimm@fimm.fr

FICHE PRODUIT

Référence	Nombre de plateaux	Taille	Dimensions plateaux	Dimensions plateau milieu	Espacement plateaux	Dimensions hors tout	Ø Roues	Bandage	Poids kg
880 701 431	2	S	850 x 500	-	715	1010 x 540 x 990	160	CC	42
880 701 441								TPE	41
880 701 432	3			800 x 455	340			CC	52
880 701 442								TPE	51
880 702 431	2	M	1000 x 600	-	715	1160 x 640 x 990		CC	47
880 702 441								TPE	46
880 702 432	3			950 x 555	340			CC	61
880 702 442								TPE	60
880 703 431	2	L	1200 x 800	-	715	1360 x 840 x 990		CC	64
880 703 441								TPE	63
880 703 432	3			1110 x 760	340			CC	86
880 703 442								TPE	85

CC : caoutchouc, TPE : thermoplastique / Toutes nos dimensions sont données en mm

OPTIONS

Dévidoir
882 006 152
Pour rouleaux Ø 300 mm maxi.

Porte-documents format portrait A4
882 006 150

Porte-douchette
882 006 149

Barre de maintien
Évite la chute d'objets
Plateaux taille S : 802 000 017
Plateaux taille M : 802 000 018
Plateaux taille L : 802 000 019

Plateau supplémentaire en tôle galva + tapis caoutchouc régénéré
Taille S : 882 701 026
Taille M : 882 701 030
Taille L : 882 701 033

DÉCLINAISONS DE GAMME

Plateau médium

Plateau mélaminé

Double poignées

FIMM • Fabrication Industrielle de Matériel de Manutention
2 Rue de l'Industrie 89300 JOIGNY • +33 (0)3 86 92 00 77 • fimm@fimm.fr