# FICHE PRODUIT

## SERVANTES MÉCANO-SOUDÉES EVERSTEEL™

LIVRÉ MONTÉ

**250 KG**

### Servantes double poignées, plateaux tôle galva + tapis caoutchouc régénéré

Dotées d'un châssis mécano-soudé, ces servantes ont été conçues pour des utilisations intensives et ont l'avantage d'être livrées prêtes à l'emploi, un gain de temps pour les professionnels. Équipées de plateaux en tôle galvanisée, elles sont particulièrement adaptées aux environnements corrosifs comme ceux exposés à l'humidité et aux produits chimiques.

- Châssis mécano-soudé conçu pour des utilisations intensives en tube de section 35 x 20 mm avec renforts sous plateaux.
- Conception évolutive permettant de rajouter un plateau dans un second temps.
- Surface de pose optimisée grâce à une poignée positionnée dans l'alignement du plateau. Charge utile du plateau supérieur (et intermédiaire) limitée à 90 kg. Plateaux tôle galva avec tapis caoutchouc régénéré : tôle épaisseur 2 mm adaptée aux milieux corrosifs, entretien facile, avec rebord de 16 mm. Tapis caoutchouc d'origine recyclé, épaisseur 10 mm, non collé afin de faciliter le nettoyage du plateau. Insonorisant, résistant aux produits chimiques et à la chaleur.
- Poignée ergonomique à hauteur, en tube de 35 × 20 mm pour une bonne prise en main. Version double poignées pour permettre une manipulation dans les 2 sens, idéal dans les espaces restreints.
- Modèles à 3 plateaux : plateau intermédiaire positionnable sur plusieurs niveaux au pas de 150 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein conformément à la norme EN 1757. Au choix, roues caoutchouc (pour sols lisses) ou roues TPE montées sur roulement à billes (effort au démarrage réduit de plus de 50%, absorption des vibrations, silencieuses, non tachantes).
- Produit livré prêt à l'emploi, un gain de temps pour les professionnels, sauf la poignée et le plateau intermédiaire des modèles 3 plateaux à monter.

880 702 811

880 702 822

### ZOOM

Plateaux tôle galva avec tapis caoutchouc régénéré

**Configuration du plateau intermédiaire (ne concerne que les modèles à 3 plateaux) :**
• Ajustement possible du plateau intermédiaire sur 3 niveaux différents, au pas de 175 mm.

**FIMM • Fabrication Industrielle de Matériel de Manutention**
2 Rue de l'Industrie 89300 JOIGNY • +33 (0)3 86 92 00 77 • fimm@fimm.fr

# FICHE PRODUIT

| Référence | Nombre de plateaux | Taille | Dimensions plateaux | Dimensions plateau milieu | Espacement plateaux | Dimensions hors tout | Ø Roues | Bandage | Poids kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 880 701 811 | 2 | S | 850 x 500 | - | 715 | 1130 x 540 x 955 | 125 | CC | 39 |
| 880 701 821 | | | | | | | | TPE | 38 |
| 880 701 812 | 3 | | | 800 x 455 | 340 | | | CC | 49 |
| 880 701 822 | | | | | | | | TPE | 49 |
| 880 702 811 | 2 | M | 1000 x 600 | - | 715 | 1280 x 640 x 955 | | CC | 44 |
| 880 702 821 | | | | | | | | TPE | 43 |
| 880 702 812 | 3 | | | 950 x 555 | 340 | | | CC | 58 |
| 880 702 822 | | | | | | | | TPE | 57 |

CC : caoutchouc, TPE : thermoplastique / Toutes nos dimensions sont données en mm

## OPTIONS



Dévidoir
882 006 152
Pour rouleaux Ø 300 mm maxi.

Porte-documents format portrait A4
882 006 150

Porte-douchette
882 006 149

Barre de maintien
Évite la chute d'objets
Plateaux taille S : 802 000 017
Plateaux taille M : 802 000 018

Plateau supplémentaire en tôle galva + tapis caoutchouc régénéré
Taille S : 882 701 026
Taille M : 882 701 030

## DÉCLINAISONS DE GAMME

Plateau médium

Plateau mélaminé