

SERVANTES MÉCANO-SOUDÉES EVERSTEEL™



400 KG

Servantes double poignées, plateaux tôle galva + tapis caoutchouc régénéré

Dotées d'un châssis mécano-soudé, ces servantes ont été conçues pour des utilisations intensives et ont l'avantage d'être livrées prêtes à l'emploi, un gain de temps pour les professionnels. Équipées de plateaux en tôle galvanisée, elles sont particulièrement adaptées aux environnements corrosifs comme ceux exposés à l'humidité et aux produits chimiques.

- Châssis mécano-soudé conçu pour des utilisations intensives en tube de section 35 x 20 mm avec renforts sous plateaux.
- Conception évolutive permettant de rajouter un plateau dans un second temps.
- Surface de pose optimisée grâce à une poignée positionnée dans l'alignement du plateau. Charge utile du plateau supérieur (et intermédiaire) limitée à 140 kg. Plateaux tôle galva avec tapis caoutchouc régénéré : tôle épaisseur 2 mm adaptée aux milieux corrosifs, entretien facile, avec rebord de 16 mm. Tapis caoutchouc d'origine recyclé, épaisseur 10 mm, non collé afin de faciliter le nettoyage du plateau. Insonorisant, résistant aux produits chimiques et à la chaleur.
- Poignée ergonomique à hauteur, en tube de 35 x 20 mm pour une bonne prise en main. Version double poignées pour permettre une manipulation dans les 2 sens, idéal dans les espaces restreints.
- Modèles à 3 plateaux : plateau intermédiaire positionnable sur plusieurs niveaux au pas de 150 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein conformément à la norme EN 1757. Au choix, roues caoutchouc (pour sols lisses) ou roues TPE montées sur roulement à billes (effort au démarrage réduit de plus de 50%, absorption des vibrations, silencieuses, non tachantes).
- Produit livré prêt à l'emploi, un gain de temps pour les professionnels, sauf la poignée et le plateau intermédiaire des modèles 3 plateaux à monter.



880 702 831



880 703 842

ZOOM



Plateaux tôle galva avec tapis caoutchouc régénéré

Configuration du plateau intermédiaire (ne concerne que les modèles à 3 plateaux) :

- Ajustement possible du plateau intermédiaire sur 3 niveaux différents, au pas de 175 mm.

Référence	Nombre de plateaux	Taille	Dimensions plateaux	Dimensions plateau milieu	Espacement plateaux	Dimensions hors tout	Ø Roues	Bandage	Poids kg				
880 701 831	2	S	850 x 500	-	715	1130 x 540 x 990	160	CC	43				
880 701 841				-	-			TPE	42				
880 701 832	3			800 x 455	340			CC	53				
880 701 842				800 x 455	340			TPE	52				
880 702 831	2			M	1000 x 600			-	715	1280 x 640 x 990	160	CC	48
880 702 841								-	-			TPE	47
880 702 832	3	950 x 555	340			CC	62						
880 702 842		950 x 555	340			TPE	61						
880 703 831	2	L	1200 x 800			-	715	1480 x 840 x 990	160			CC	66
880 703 841						-	-					TPE	65
880 703 832	3			1110 x 760	340	CC	88						
880 703 842				1110 x 760	340	TPE	87						

CC : caoutchouc, TPE : thermoplastique / Toutes nos dimensions sont données en mm

OPTIONS



Dévidoir
882 006 152
Pour rouleaux Ø 300 mm maxi.



Porte-documents format portrait A4
882 006 150



Porte-douchette
882 006 149



Barre de maintien
Évite la chute d'objets
Plateaux taille S : 802 000 017
Plateaux taille M : 802 000 018
Plateaux taille L : 802 000 019



Plateau supplémentaire en tôle galva +
tapis caoutchouc régénéré
Taille S : 882 701 026
Taille M : 882 701 030
Taille L : 882 701 033

DÉCLINAISONS DE GAMME



Plateau médium



Plateau mélaminé

Retrouvez-nous sur
www.fimm.fr