

SERVANTES CONCEPTION FLAT-PACK™



250 KG

Servantes à plateaux tôle galva

Modulaires, ces servantes sont conçues pour s'adapter à votre besoin. Équipées de plateaux en tôle galvanisée, elles sont particulièrement adaptées aux environnements corrosifs comme ceux exposés à l'humidité et aux produits chimiques. Conception Flatpack™ permettant de faire le choix entre une expédition carton (produit à monter) ou un produit livré monté.

- Conception robuste avec châssis en tube de 35 × 20 mm, renforts sous plateau et plateaux bois encastrés. Dossier fixé au plateau par 3 points garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps.
- Conception évolutive permettant de rajouter un plateau dans un second temps.
- Surface de pose optimisée grâce à une poignée positionnée dans l'alignement du plateau. Charge utile du plateau supérieur (et intermédiaire) limitée à 90 kg. Plateaux en tôle galvanisée réversible (face avec ou sans rebord de 16 mm) d'épaisseur 2 mm adaptés aux milieux corrosifs.
- Poignée ergonomique à hauteur, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main. Version double poignées permettant une manipulation dans les 2 sens, idéal dans les espaces restreints.
- Configuration du plateau intermédiaire (ne concerne que les modèles à 3 plateaux) : ajustement possible du plateau intermédiaire sur 3 niveaux différents, au pas de 175 mm.
- Roues caoutchouc : adaptées aux sols lisses. 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein conformément à la norme EN 1757.
- Conception démontable facilitant la réparation. Composants disponibles sur stock.



884 722 316



884 722 317



Référence produit livré démonté	Référence produit livré monté	Nombre de plateaux	Taille	Dimensions plateaux	Espacement plateaux	Dimensions hors tout	Ø Roues	Bandage	Poids kg
884 721 316	886 721 316	2	S	850 x 495	715	1225 x 540 x 945	125	CC	35.5
884 721 317	886 721 317	3			340				46.5
884 722 316	886 722 316	2	M	1000 x 595	715	1375 x 640 x 945			45.5
884 722 317	886 722 317	3			340				60

CC : caoutchouc / Toutes nos dimensions sont données en mm

Retrouvez-nous sur
www.fimm.fr



ZOOM



Plateau tôle galva avec ou sans rebord de 16 mm.



Configuration du plateau intermédiaire (ne concerne que les modèles à 3 plateaux) :

- Ajustement possible du plateau intermédiaire sur 3 niveaux différents, au pas de 175 mm.

OPTIONS



Dévidoir
882 006 152
Pour rouleaux Ø 300 mm maxi.



Porte-documents format portrait A4
882 006 150



Porte-douchette
882 006 149



Barre de maintien
Évite la chute d'objets
Plateaux taille S : 802 000 017
Plateaux taille M : 802 000 018

DÉCLINAISONS DE GAMME



Plateau médium



Plateau mélaminé



Roues TPE



Simple poignée



Différentes combinaisons de plateaux

