

CHARIOTS ET ROULEURS



4 à 16 T

Rouleurs charges à galets fixes

Conçus pour le déplacement de charges lourdes, machines...

- Plateau central pivotant permettant un angle de rotation de l'ensemble.
- Plateau avec revêtement caoutchouc pour protéger les marchandises et antidérapant pour éviter tout glissement de la charge.
- Poignée avec anneau (sauf 865 006 711) permettant la traction motorisée.
- Timon démontable.
- Poignée de portage.
- Galets polyuréthane montés sur roulement à billes.
- Livrés montés.

La charge doit être répartie sur les rouleurs en fonction de son centre de gravité. Les rouleurs pivotants doivent toujours être positionnés à l'avant de la charge.



Référence	Détail	Capacité	Galets	Diamètre et dimensions des galets	Matière des galets	Dimensions utiles mm	Diamètre du plateau tournant mm	Poids kg
865 006 711	–	4 tonnes	4	∅ 80 Largeur : 70 mm	Polyuréthane	230 x 220 x 110 + 1000	∅ 150	12
865 006 712	Anneau de traction	8 tonnes	8			480 x 520 x 110 + 1130	∅ 160	41
865 006 713		12 tonnes	12			540 x 730 x 110 + 1130	∅ 180	59
865 006 714		16 tonnes	16			540 x 900 x 110 + 1300	∅ 200	80

ZOOM PRODUIT



865 006 713 – 12 tonnes



865 006 712 – 8 tonnes

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES



Rouleurs à galets fixes, avec ou sans barre de liaison, 6 à 24 T



Rouleurs à galets multidirectionnels, 2 à 4 T

